



Stecker

## **SLS 20 B**



**(**E

Produkt	SLS 20 B
Beschreibung	Berührungsgeschützter Stecker mit konfektionierbaren Schraubanschluss für Leitungen bis zu 1,5mm². Isoliert durch rastende und gefederte Isolierhülse, die nur durch Druck auf die seitliche Verriegelungsfeder freigegeben wird. Stecker mit Kontaktfeder, Durchmesser 4mm  *Für diesen Typ gilt 150 VDC, CAT II; nach IEC / EN 61010-031 Punkt 6.4.2; zulässig für Geräte, die mit Anschlüssen ausgestattet sind, die keine vollumhüllten Steckverbinder aufnehmen können.
Betriebsanleitung	BA413
Artikel-Nr. / *Farbe	9318251xx  00 01 02 03 04 07 schwarz rot blau gelb grün weiß
Zeichnung	
	20 67
Technische Daten	
Anschluss	Schraubanschluss
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O <sup>(2)</sup>
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	16 A
Werkstoff-Kontaktstift	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	РОМ
Temperaturbereich It. IEC61010 <sup>(1)</sup>	-25 °C bis +80 °C





Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	нв
(giit flui fui Geriausegrundinateriai)	

Stand: 21.06.2022

<sup>(1)</sup> Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind Stand: 21.06.2022