



Stecker

## LAS S WS Au



( (

Produkt	LAS S WS Au
Beschreibung	Turmstecker berührungsgeschützt mit Schraubanschluß für Leitungen von 0,5 mm² bis 1,5 mm², Leitungsaußendurchmesser max. 4,2 mm. Steckerstift 4 mm mit Lamellenfeder, starre Buchse 4 mm, 1000 V-System. Einfache Montage durch "Click-System".
Betriebsanleitung	BA461
Artikel-Nr. / *Farbe	9340997xx  00 01 02 03 04 05 06 07 09 schwarz rot blau gelb grün braun grau weiß violett  Au
Zeichnung	
	58,3
Technische Daten	
Anschluss	Schraubanschluss
Bemessungsspannung	AC/DC 1000 V
Messkategorie It. IEC61010	CAT II
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	24 A
Werkstoff-Kontaktstift	Messing, vergoldet
Gehäusematerial	PA
Temperaturbereich It. IEC61010 <sup>(1)</sup>	-15 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	V-2

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen Stand: 21.06.2022





Stand: 21.06.2022