HIRSCHMANN® Test & Measurement
A BRAND OF SKS


SKS® SKS Kontakttechnik GmbH

Messleitungen

PL 3



CE

Produkt	PL 3
Beschreibung	Prüfleitung mit Doppelfunktions-Prüfspitze. Spitze zum Durchstoßen von Isolier- und Oxidschichten und 4 mm Durchmesser Stift zum Einstecken in Buchsen. 4 mm Durchmesser Stecker mit Käfigfeder, geradem Abgang. Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung mit eingearbeitetem Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation. Inkl. Spitzenschutz
Betriebsanleitung	BA401
Artikel-Nr. / *Farbe	9341571xx ● 00 schwarz ● 01 rot Ni
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O (2)
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	16 A
Werkstoff-Kontaktstift	Messing, vernickelt
Temperaturbereich lt. IEC61010(1)	-15 °C bis +70 °C
Leitungslänge	100 cm
Leitungsquerschnitt	1 mm²
Leitungsmaterial	PVC

(1) Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
(2) Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

4 mm System

Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022