HIRSCHMANN® Test & Measurement
A BRAND OF SKS

SKS® SKS Kontakttechnik GmbH


## Messleitungen

4 mm Sicherheitssystem

# PL 2600 SIL S



CE

| Produkt | PL 2600 SIL S |
|---|---|
| Beschreibung | Berührungssichere Silikon-Prüfleitung mit Doppelfunktions-Sicherheitsprüfspitze.<br>Spitze zum Durchstoßen von Oxidschichten und Stift Ø4mm zum Einstecken in Buchsen.<br>Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung, lötkolbenbeständig.<br>Sicherheitsstecker Ø 4mm mit geradem Abgang und integriertem Knickschutz. |
| Betriebsanleitung | BA452 |
| Artikel-Nr. /<br>*Farbe | 9342591xx<br>● 00 schwarz<br>● 01 rot<br>Ni |
| **Zeichnung** | |
| |  |
| **Technische Daten** | |
| Bemessungsspannung | AC/DC 1000 V |
| Messkategorie lt. IEC61010 | CAT II |
| Bemessungsstrom<br>(Derating Kurve beachten) | 16 A |
| Werkstoff-Kontaktstift | Messing, vernickelt |
| Gehäusematerial | PA, PP |
| Temperaturbereich lt. IEC61010(1) | -15 °C bis +70 °C |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94<br>(gilt nur für Gehäusegrundmaterial) | HB |
| Leitungslänge | 100 cm |

| | |
|---|---|
| Leitungsquerschnitt | 1 mm² |
| Leitungsmaterial | SIL |

(1) Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022