HIRSCHMANN® Test & Measurement
A BRAND OF SKS


SKS Kontakttechnik GmbH

Stecker

MSTF 2



CE

Produkt	MSTF 2
Beschreibung	Gefederter 2 mm Stecker, für Leitungen bis 0,5 mm² und maximalem Außendurchmesser von 2 mm, passend zu allen ungefederten 2 mm Anschlüssen.
Betriebsanleitung	BA207
Artikel-Nr. / *Farbe	9384201xx 00 schwarz · 01 rot · 02 blau · 03 gelb · 04 grün · 06 grau · 07 weiß Ni
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	Lötanschluss
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O (2)
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	6 A
Werkstoff-Kontaktstift	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PVC-P
Temperaturbereich lt. IEC61010(1)	-15 °C bis +70 °C

2 mm F System

(1) Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
(2) Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind
Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022