HIRSCHMANN® Test & Measurement
A BRAND OF SKS


SKS® SKS Kontakttechnik GmbH

Messleitungen

SML 100/1



CE

Produkt	SML 100/1
Beschreibung	Silikonmessleitung, beidseitig 4mm Stecker mit Käfigfeder. Kontaktfeder aus Kupfer-Beryllium vernickelt. Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung, lötkolbenbeständig, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.
Betriebsanleitung	BA401
Artikel-Nr. / *Farbe	9733881xx 00 schwarz · 01 rot · 02 blau · 03 gelb · 04 grün
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O [2]
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	16 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Kontaktstift: Messing Kontaktfeder: Kupfer - Beryllium
Gehäusematerial	PVC-P
Temperaturbereich lt. IEC61010[1]	-15 °C bis +70 °C
Leitungslänge	100 cm
Leitungsquerschnitt	1 mm²
Leitungsmaterial	SIL

4 mm System

[1] Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
[2] Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind
Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022