



## **Buchsen**

## **MSEB 2600 G M3 Au**



	у
Produkt	MSEB 2600 G M3 Au
Beschreibung	Miniatur - Sicherheits-Einbaubuchse, Durchmesser 2mm, mit M3 Schraubanschluss und Lötanschluss, Messing vergoldet. Zum Einabu in Schalttafeln und Gerätechassis bis 8mm Wandstärke. Einbauöffnung: Durchmesser 8mm.
Betriebsanleitung	BA254
Artikel-Nr. / *Farbe	9754547xx  00 01 02 03 04 05 06 07 09 schwarz rot blau gelb grün braun grau weiß violett  Au
Zeichnung	
	12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Technische Daten	
Anschluss	M3 Gewinde, Lötanschluss
Bemessungsspannung	AC/DC 1000 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT III
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	10 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, vergoldet
Gehäusematerial	PA
Temperaturbereich It. IEC61010 <sup>(1)</sup>	-25 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	V-2

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen Stand: 21.06.2022





Stand: 21.06.2022